

Catálogo

ADHESIVOS



MAPIMSA

ADHESIVOS

Ideales para uniones resistentes y duraderas en madera. Fáciles de aplicar, secado rápido y gran fijación para acabados profesionales.



HOTMELT 774 marfil 25kg

- Índice de fusión: 60 15g/10 min
- Tiempo de calentamiento: 2-5 min
- Velocidad de avance: 8-20 m/min
- Resistencia al calor: Hasta +80 °C según el canto.
- Resistencia al frío: Hasta -20°C según el canto.



HOTMELT 773.8 transparente 20kg

- Índice de fusión: 60 15g/10 min
- Tiempo de calentamiento: 2-5 min
- Velocidad de avance: 8-20 m/min
- Resistencia al calor: Hasta +80 °C según el canto.
- Resistencia al frío: Hasta -20°C según el canto.



HOTMELT 773.8 TACO 20 unidades

- Índice de fusión: 60 15g/10 min
- Tiempo de calentamiento: 2-5 min
- Velocidad de avance: 8-20 m/min
- Resistencia al calor: Hasta +80 °C según el canto.
- Resistencia al frío: Hasta -20°C según el canto.



CEMENTO CONTACTO 1 galón

Catálogo Digital 2026

info@mapimsa.com



[@MAPIMSA](#)



[4104 0999](#)

MAPIMSA